



Die Klemmverbinder ermöglichen auch bei beengten Platzverhältnissen und anspruchsvollen klimatischen Bedingungen eine einfache, schnelle sowie sichere Montage von Wasserleitungen. Konformität mit allen wichtigen Standards und weltweite Zulassungen sind Beleg für die hohe Qualität des iJoint.

I raccordi a compressione offrono vantaggi essenziali, quali metodi di installazione rapidi, semplici e poco impegnativi anche in situazioni meteorologiche e posizioni difficili, assicurando massima durata e presentazioni ottimali degli impianti idrici.

#### Leistungsdaten / dati tecnici

Druckbereich / Resistenza	bis / fino 16 bar
Temperaturbereich / Intervallo di temperatura	-10°C - +45°C
Dimensionsbereich / Diametro	20 - 110 mm
Geeignet für / adatti per	PE80, PE100, PEX, PVC-U (mit spez. Übergangssatz/ con kit di transizione)



#### Produktvorteile

- Einfache, schnelle und sichere Installation
- spezielle, beschichtete NBR-Lippendichtung sorgt für hervorragende Dichtwirkung
- Hohe Durchflussleistung
- Hohe Druck- und Auszugfestigkeit
- Lange Lebensdauer

#### Caratteristiche

- Installazione facile e veloce
- La speciale guarnizione a labbro NBR garantisce una eccezionale tenuta idraulica
- Elevato passaggio dell'acqua
- Resistenza a pressione elevate ed alle forze di antisfilamento
- Lunga durata