

SCHWINGHEBELREGNER IRRIGATORE A BATTENTE

ZX30W
Kreis-u. Wenderegner | Irrigatore a cerchio ed a settore


Leistungsdaten / dati tecnici

Regnertyp / Tipo	ZX30W
Düsengröße / Boccaglio	2,8 - 3,5 mm
Betriebsdruck / Pressione in uso min.-max.	2,00 - 4,5 bar
Wurfweite / Raggio	9,6 - 12,4 m
Wasserverbrauch / Portata m³/h	0,39 - 0,92 m³/h
Strahlanstieg / Traiettorie getto	30°
Anschluß / Attacco	1/2" AG / M

Produktvorteile

- Düse mit Strahlstörer zum Variieren des Strahles und der Wurfweite
- Mit spritzwasserfreiem Schwinghebel
- Feinste Tropfauflösung
- Material: Messing, Edelstahl, hochwertiger Kunststoff
- Teilkreisregner mit umschaltbarer Kippfeder für wahlweisen Einsatz als Kreis- oder Teilkreisregner
- Federschutzkappe

Caratteristiche

- Ugelli intercambiabili in ottone e vite rompighetto
- A battente, montaggio fuori terra
- Materiale usato: ottone, inox e plastica altamente resistente
- Cerchio pieno o regolabile
- Coprimolla in solida plastica resistente

Einsatzgebiete

Obstbau, Gemüsebau, Landwirtschaft, Parks und private Gärten

Applicazioni

Frutticoltura, Orticoltura, Agricoltura, Parchi e Giardini

Regnerabstand / Distanza		Beregnungsdichte / Precipitazione	
			
15 x 13 mtr	12 x 12mtr	2,0 - 4,7 mm	2,7 - 6,4 mm

Die Beregnungsdichte gilt nur bei Vollkreisberegnung
The precipitation is only valid for full circle irrigation

Betriebs- druck operating pressure	Düse/nozzle 2,8mm/ 0,11"		Düse/nozzle 3,2mm/ 0,13"		Düse/nozzle 3,5 mm/ 0,14"		Düse/nozzle		Düse/nozzle		Düse/nozzle		Düse/nozzle		Düse/nozzle		Düse/nozzle		Düse/nozzle	
	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet
2,0 bar 29 psi	0,39 1,72	9,6 31,5	0,52 2,29	10,8 35,5	0,62 2,73	11,4 37,5														
2,5 bar 36 psi	0,44 1,94	10,8 35,5	0,58 2,56	11,4 37,5	0,69 3,04	11,8 38,5														
3,0 bar 43 psi	0,48 2,11	11,2 37,0	0,63 2,78	11,6 38,0	0,75 3,30	12,0 39,5														
3,5 bar 50 ps	0,52 2,29	11,5 38,0	0,68 3,00	11,8 38,5	0,82 3,61	12,2 40,0														
4,0 bar 58 psi	0,56 2,47	11,7 38,5	0,73 3,22	12,0 39,5	0,87 3,83	12,3 40,5														
4,5 bar 65 psi	0,57 2,51	11,8 39,0	0,77 3,39	12,2 40,0	0,92 4,05	12,4 40,5														
5,0 bar 73 psi																				
5,5 bar 79 psi																				
6,0 bar 87 psi																				
7,0 bar 102 psi																				