

Art.-Nr | Art.-no.

Beschreibung | Descrizione

**SCHWINGHEBELREGNER
IRRIGATORE A BATTENTE**
**ZA22
ZA22W
ZA22D**
Kreisregner | Irrigatore a cerchio
Kreis-u. Wenderegner | Irrigatore a cerchio ed a settore
Kreisregner zweidüsig | Irrigatore a cerchio doppio ugello


Leistungsdaten / dati tecnici

Regnertyp / Tipo	ZA22, ZA22W, ZA22D
Düsengröße / Boccaglio	3,5 - 4,5 mm
Betriebsdruck / Pressione in uso min.-max.	2,50 - 4,5 bar
Wurfweite / Raggio	10,5 - 14,0 m
Wasserverbrauch / Portata m³/h	0,69 - 1,53 m³/h
Strahlanstieg / Traiettorie getto	22°
Anschluß / Attacco	1/2" AG / M

Produktvorteile

- Spritzwasserarmer Schwinghebel
- Mit Strahlstörer zum Variieren des Strahles und der Wurfweite
- Material: Messing, Edelstahl, hochwertiger Kunststoff
- Teilkreisregner mit umschaltbarer Kippfeder für wahlweisen Einsatz als Kreis- oder Teilkreisregner
- Federschutzkappe

Caratteristiche

- A battente, montaggio fuori terra
- Ugelli intercambiabili in ottone e vite rompigetto
- Materiale usato: ottone, inox e plastica altamente resistente
- Cerchio pieno o regolabile
- Coprimolla in solida plastica resistente

Einsatzgebiete

Landwirtschaft, Obstbau, Gemüsebau

Applicazioni

Agricoltura, Frutticoltura, Orticoltura, Viticoltura

Regnerabstand / Distanza		Beregnungsdichte / Precipitazione	
			
15 x 13 mtr	12 x 12 mtr	3,5 - 9,7 mm	4,8 - 13,1 mm

Die Beregnungsdichte gilt nur bei Vollkreisberegnung
 The precipitation is only valid for full circle irrigation

Betriebs- druck operating pressure	Düse/nozzle 3,5mm/ 0,14"		Düse/nozzle 4,0mm/ 0,16"		Düse/nozzle 4,5 mm/ 0,18"		Düse/nozzle		Düse/nozzle		Düse/nozzle		Düse/nozzle		Düse/nozzle		Düse/nozzle		Düse/nozzle	
	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet
2,5 bar 36 psi	0,69 3,04	10,5 34,5	0,90 3,96	12,0 39,5	1,14 5,02	12,5 41,0														
3,0 bar 43 psi	0,75 3,30	11,0 36,0	0,99 4,36	12,5 41,0	1,25 5,51	13,0 42,5														
3,5 bar 50 psi	0,82 3,61	11,2 37,0	1,06 4,67	12,7 41,5	1,35 5,95	13,1 43,0														
4,0 bar 58 psi	0,87 3,83	11,6 38,0	1,14 5,02	13,0 42,5	1,44 6,34	13,7 45,0														
4,5 bar 65 psi	0,92 4,05	11,8 38,5	1,21 5,33	13,3 43,5	1,53 6,74	14,0 46,0														
5,0 bar 73 psi																				
5,5 bar 79 psi																				
6,0 bar 87 psi																				
7,0 bar 102 psi																				
8,0 bar 114 psi																				