

Art.-Nr | Art.-no.

Beschreibung | Descrizione

SCHWINGHEBELREGNER IRRIGATORE A BATTENTE

**ZA7
ZA7W**

Kreisregner | Irrigatore a cerchio Kreis-u. Wenderegner | Irrigatore a cerchio ed a settore



Leistungsdaten / dati tecnici

Regnertyp / Tipo	ZA7, ZA7W
Düsengröße / Boccaglio	3,5 - 4,5 mm
Betriebsdruck / Pressione in uso min.-max.	2,50 - 4,5 bar
Wurfweite / Raggio	8,0 - 11,2 m
Wasserverbrauch / Portata m³/h	0,69 - 1,53 m³/h
Strahlanstieg / Traiettorie getto	7°
Anschluß / Attacco	1/2" AG / M

Produktvorteile

- Mit Strahlstörer zum Variieren des Strahles und der Wurfweite
- Material: Messing, Edelstahl, hochwertiger Kunststoff
- Teilkreisregner mit umschaltbarer Kippfeder für wahlweisen Einsatz als Kreis- oder Teilkreisregner
- Gleichmäßige und exakte Wasserverteilung in ungeschützten Lagen durch flachen Strahlanstieg
- Federschutzkappe

Caratteristiche

- Ugelli intercambiabili in ottone e vite rompighetto
- Materiale usato: ottone, inox e plastica altamente resistente
- Cerchio pieno o regolabile
- Traiettorie getto 7°
- Coprimolla in solida plastica resistente

Einsatzgebiete

Unterkronenberegung Obstbau, Gemüsebau, Landwirtschaft

Applicazioni

Irrigazione sottochioma, Frutticoltura, Orticoltura, Agricoltura

Regnerabstand / Distanza		Beregnungsdichte / Precipitazione	
			
15 x 13 mtr	12 x 12 mtr	3,5 - 10,1 mm	4,8 - 13,6 mm

Die Beregnungsdichte gilt nur bei Vollkreisberegnung
The precipitation is only valid for full circle irrigation

Betriebs- druck operating pressure	Düse/nozzle 3,5mm/ 0,14"		Düse/nozzle 3,8mm/ 0,15"		Düse/nozzle 4,0mm/ 0,16"		Düse/nozzle 4,2mm/ 0,17"		Düse/nozzle 4,5mm/ 0,18"		Düse/nozzle		Düse/nozzle		Düse/nozzle		Düse/nozzle		Düse/nozzle	
	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet
2,5 bar 36 psi	0,69 3,04	8,0 26,0	0,81 3,57	8,5 28,0	0,90 3,96	8,9 29,0	0,99 4,36	9,0 29,5	1,14 5,02	9,2 30,0										
3,0 bar 43 psi	0,75 3,30	8,4 27,5	0,89 3,92	9,0 29,5	0,99 4,36	9,4 31,0	1,09 4,80	9,6 31,5	1,25 5,51	9,8 32,0										
3,5 bar 50 psi	0,82 3,61	8,9 29,0	0,96 4,23	9,5 31,0	1,06 4,67	9,9 32,5	1,17 5,15	10,0 33,0	1,35 5,95	10,4 34,0										
4,0 bar 58 psi	0,87 3,83	9,5 31,0	1,03 4,54	10,0 33,0	1,14 5,02	10,4 34,0	1,26 5,55	10,6 35,0	1,44 6,34	10,8 35,5										
4,5 bar 65 psi	0,92 4,05	10,1 33,0	1,09 4,80	10,5 34,5	1,21 5,33	10,9 36,0	1,33 5,86	11,1 36,5	1,53 6,74	11,2 37,0										
5,0 bar 73 psi																				
5,5 bar 79 psi																				
6,0 bar 87 psi																				
7,0 bar 102 psi																				
8,0 bar 114 psi																				