

SCHWINGHEBELREGNER IRRIGATORE A BATTENTE

**ZE30
ZE30W**

Kreisregner | Irrigatore a cerchio Kreis-u. Wenderegner | Irrigatore a cerchio ed a settore



Leistungsdaten / dati tecnici

Regnertyp / Tipo	ZE30, ZE30W
Düsengröße / Boccaglio	4,5 - 7,0 mm
Betriebsdruck / Pressione in uso min.-max.	3,0 - 7,0 bar
Wurfweite / Raggio	14,0 - 21,8 m
Wasserverbrauch / Portata m³/h	1,25 - 4,61 m³/h
Strahlanstieg / Traietoria getto	30°
Anschluß / Attacco	1" AG / M

Produktvorteile

- Mit Strahlstörer zum Variieren des Strahles und der Wurfweite
- Material: Messing, Edelstahl, hochwertiger Kunststoff, Aluminiumguss, Stahl verzinkt
- Teilkreisregner mit entfernbarer Kippfeder für wahlweisen Einsatz als Kreis- oder Teilkreisregner
- Federschutzkappe

Caratteristiche

- Ugello con o senza vite rompighetto
- Materiale usato: ottone, inox, plastica altamente resistente, lega in alluminio, acciaio galvanizzato
- Coprimolla in solida plastica resistente

Einsatzgebiete

Obstbau, Gemüsebau, Landwirtschaft

Applicazioni

Frutticoltura, Orticoltura, Agricoltura,

Regnerabstand / Distanza		Beregnungsdichte / Precipitazione	
			
15x13 - 24x18 mtr	12x12 - 18x18 mtr	6,4 - 10,7 mm	8,7 - 14,2 mm

Die Beregnungsdichte gilt nur bei Vollkreisberegnung
The precipitation is only valid for full circle irrigation

Betriebs- druck operating pressure	Düse/nozzle 4,5 mm/ 0,18"		Düse/nozzle 5,0 mm/ 0,20"		Düse/nozzle 6,0 mm/ 0,24"		Düse/nozzle 7,0 mm/ 0,28"		Düse/nozzle		Düse/nozzle		Düse/nozzle		Düse/nozzle		Düse/nozzle		Düse/nozzle	
	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet
2,5 bar 36 psi																				
3,0 bar 43 psi	1,25 5,51	14,0 46	1,54 6,78	14,8 49	2,22 9,78	16,7 55	3,02 13,3	17,8 58												
3,5 bar 50 psi																				
4,0 bar 58 psi	1,44 6,34	15,0 49	1,78 7,84	15,8 52	2,56 11,3	17,8 58	3,49 15,4	18,8 62												
4,5 bar 65 psi																				
5,0 bar 73 psi	1,61 7,09	15,5 51	1,99 8,77	16,5 54	2,86 12,6	18,6 61	4,09 18,0	19,8 65												
5,5 bar 79 psi																				
6,0 bar 87 psi	1,76 7,75	16,0 52	2,18 9,60	17,2 56	3,14 13,8	19,4 64	4,44 19,6	20,8 68												
7,0 bar 102 psi	1,91 8,41	16,5 54	2,35 10,4	17,9 59	3,39 14,9	20,2 66	4,61 20,3	21,8 71												
8,0 bar 114 psi																				