

Art.-Nr | Art.-no.

Beschreibung | Descrizione

**SCHWINGHEBELREGNER
IRRIGATORE A BATTENTE**
**ZK30
ZK30W**
Kreisregner | Irrigatore a cerchio
Kreis-u. Wenderegner | Irrigatore a cerchio ed a settore


Leistungsdaten / dati tecnici

Regnertyp / Tipo	ZK30, ZK30W
Düsengröße / Boccaglio	8,0 - 11,0 mm
Betriebsdruck / Pressione in uso min.-max.	3,0 - 7,0 bar
Wurfweite / Raggio	19,8 - 27,5 m
Wasserverbrauch / Portata m³/h	3,94 - 11,39 m³/h
Strahlanstieg / Traiettorie getto	30°
Anschluß / Attacco	1" AG / M

Produktvorteile

- Material: Messing, Edelstahl, hochwertiger Kunststoff
- Teilkreisregner mit entfernbarer Kippfeder für wahlweisen Einsatz als Kreis- oder Teilkreisregner
- Federschutzkappe

Caratteristiche

- Materiale usato: ottone, inox e plastica altamente resistente
- Cerchio pieno o regolabile
- Coprimolla in solida plastica resistente

Einsatzgebiete

Obstbau, Gemüsebau, Landwirtschaft

Applicazioni

Frutticoltura, Orticoltura, Agricoltura

Regnerabstand / Distanza		Beregnungsdichte / Precipitazione	
			
30x24 - 36x30 mtr	24x24 - 30x30 mtr	5,5 - 10,5 mm	6,8 - 12,7 mm

Die Beregnungsdichte gilt nur bei Vollkreisberegnung
 The precipitation is only valid for full circle irrigation

Betriebs- druck operating pressure	Düse/nozzle 8,0 mm/ 0,32"		Düse/nozzle 9,0 mm/ 0,35"		Düse/nozzle 10 mm/ 0,39"		Düse/nozzle 11 mm/ 0,43"		Düse/nozzle		Düse/nozzle		Düse/nozzle		Düse/nozzle		Düse/nozzle		Düse/nozzle	
	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet
2,5 bar 36 psi																				
3,0 bar 43 psi	3,94 17,4	19,8 65	4,99 22,0	20,8 68	6,16 27,1	21,4 70	7,46 32,9	21,8 71												
3,5 bar 50 psi																				
4,0 bar 58 psi	4,55 20,0	20,8 68	5,76 25,4	21,8 71	7,12 31,4	22,7 74	8,61 37,9	23,4 77												
4,5 bar 65 psi																				
5,0 bar 73 psi	5,09 22,4	21,8 71	6,44 28,4	23,0 75	7,95 35,0	24,1 79	9,63 42,4	25,4 83												
5,5 bar 79 psi																				
6,0 bar 87 psi	5,58 24,6	22,8 75	7,06 31,1	24,3 80	8,71 38,4	25,4 83	10,54 46,4	26,3 86												
7,0 bar 102 psi	6,02 26,5	23,7 78	7,62 33,6	25,0 82	9,41 41,5	26,5 87	11,39 50,2	27,5 90												
8,0 bar 114 psi																				