

SCHWINGHEBELREGNER IRRIGATORE A BATTENTE

ZM22
ZM22W

Kreisregner | Irrigatore a cerchio Kreis-u. Wenderegner | Irrigatore a cerchio ed a settore



Leistungsdaten / dati tecnici

Regnertyp / Tipo	ZM22, ZM22W
Düsengröße / Boccaglio	10 - 16 mm
Betriebsdruck / Pressione in uso min.-max.	3,0 - 7,0 bar
Wurfweite / Raggio	23,2 - 34,5 m
Wasserverbrauch / Portata m³/h	6,16 - 24,10 m³/h
Strahlanstieg / Traietoria getto	22°
Anschluß / Attacco	1 1/2" AG / M

Produktvorteile

- Material: Messing, Edelstahl, hochwertiger Kunststoff, Aluminiumguß
- Teilkreisregner mit entfernbarer Kippfeder für wahlweisen Einsatz als Kreis- oder Teilkreisregner
- Größflächenregner mit extrem niedrigem Gewicht (970gr)

Caratteristiche

- Materiale usato: ottone, inox, plastica altamente resistente, lega in alluminio
- Cerchio pieno o regolabile
- Irrigatore ad alta portata estremamente leggero (peso 970g)

Einsatzgebiete

Obstbau, Gemüsebau, Landwirtschaft

Applicazioni

Frutticoltura, Orticoltura, Agricoltura,

Regnerabstand / Distanza		Beregnungsdichte / Precipitazione	
			
36x30 - 42x36 mtr	30x30 - 36x36 mtr	5,5 - 10,5 mm	6,8 - 12,7 mm

Die Beregnungsdichte gilt nur bei Vollkreisberegnung
 The precipitation is only valid for full circle irrigation

Betriebs- druck operating pressure	Düse/nozzle 10 mm/ 0,39"		Düse/nozzle 11 mm/ 0,43"		Düse/nozzle 12 mm/ 0,47"		Düse/nozzle 13 mm/ 0,51"		Düse/nozzle 14 mm/ 0,55"		Düse/nozzle 15 mm/ 0,59"		Düse/nozzle 16 mm/ 0,63"		Düse/nozzle		Düse/nozzle		Düse/nozzle	
	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet
2,5 bar 36 psi																				
3,0 bar 43 psi	6,16 27,1	23,2 76	7,46 32,9	23,9 78	8,87 39,1	24,7 81	10,41 45,9	25,3 83	12,08 63,2	25,9 85	13,86 61,1	26,3 86	15,77 69,5	26,7 88						
3,5 bar 50 psi																				
4,0 bar 58 psi	7,12 31,4	25,0 82	8,61 37,9	25,9 85	10,25 45,2	26,8 88	12,02 53,0	27,5 90	13,95 61,5	28,2 92	16,01 70,5	28,7 94	18,21 80,2	29,2 96						
4,5 bar 65 psi																				
5,0 bar 73 psi	7,95 35,0	27,7 91	9,63 42,4	28,5 93	11,46 50,5	29,4 96	13,44 59,2	30,1 99	15,59 69,7	30,9 101	17,90 78,9	31,5 103	20,36 89,7	32,2 106						
5,5 bar 79 psi																				
6,0 bar 87 psi	8,71 38,4	29,8 98	10,54 46,4	30,5 100	12,55 55,3	31,2 102	14,73 64,9	32,0 105	17,08 75,2	32,7 107	19,61 86,4	33,2 109	22,31 98,3	33,8 111						
7,0 bar 102 psi	9,41 41,5	30,7 101	11,39 50,2	31,4 103	13,55 59,7	32,1 105	15,91 70,1	32,9 108	18,45 81,3	33,6 110	21,18 93,3	34,0 111	24,10 106,2	34,5 113						
8,0 bar 114 psi																				