

Art.-Nr | Art.-no.

Beschreibung | Descrizione

KOLBEN-REGNER IRRIGATORE TRITON-L PISTONE

P2M-VAR

Kreis-u. Wenderegner mit variablen Strahlanstieg Irrigatore a cerchio ed a settore con traiettoria d'angolo variabile



Leistungsdaten / dati tecnici

Regnertyp / Tipo	P2M-VAR
Düsengröße / Boccaglio	18 - 34 mm
Betriebsdruck / Pressione in uso min.-max.	5,0 - 8,0 bar
Wurfweite / Raggio	35 - 61 m
Wasserverbrauch / Portata m³/h	30 - 122 m³/h
Strahlanstieg / Traiettoria getto	15 - 47°
Anschluß / Attacco	3" IG / F

Produktvorteile

- Einzigartiger Kolbenantrieb
- gleichmäßiger und vibrationsarmer Lauf
- Rotationszeit variabel einstellbar 2 bis 7 Minuten
- Große Wurfweite
- Gute Wasserverteilung
- Antrieb, Führung und Wendeeinrichtung komplett gekapselt
- Sehr großer zulässiger Druckbereich
- variabler Strahlanstieg anpassbar 15-47°

Caratteristiche

- Rotazione con pistone a motore idraulico
- Sistema di rotazione senza ?
- velocità di rotazione variabile da 2 a 7 min.
- gittate molto lunghe
- traiettoria d'angolo variabile adattabile 15-47°

Einsatzgebiete

Landwirtschaft, Staubbindung

Applicazioni

Agricoltura, Abattimento polvere

Betriebsdruck Pressione in uso	Düsengrößen Boccaglio
5,0 - 8,0 bar	18 - 34 mm

Betriebs- druck operating pressure	Düse/nozzle 18 mm/ 0,71"		Düse/nozzle 20 mm/ 0,79"		Düse/nozzle 22 mm/ 0,87"		Düse/nozzle 24 mm/ 0,94"		Düse/nozzle 26 mm/ 1,02"		Düse/nozzle 28 mm/ 1,10"		Düse/nozzle 30 mm/ 1,18"		Düse/nozzle 32 mm/ 1,26"		Düse/nozzle 34 mm/ 1,34"		Düse/nozzle	
	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet
2,5 bar 36 psi																				
3,0 bar 43 psi																				
3,5 bar 50 psi																				
4,0 bar 58 psi																				
4,5 bar 65 psi																				
5,0 bar 73 psi	29,7 130,8	35,2 115,0	35,7 157,2	36,2 119,0	42,4 186,8	37,8 124,0	49,7 218,9	39,8 130,0	57,7 254,2	41,4 136,0	66,3 292,1	42,5 139,0	75,5 332,6	45,2 148,0	85,4 376,2	46,9 154,0	95,9 422,5	47,9 157,0		
5,5 bar 79 psi																				
6,0 bar 87 psi																				
7,0 bar 102 psi	35,1 154,6	41,0 134,0	42,3 186,3	42,5 139,0	50,2 221,1	44,1 144,0	58,8 259,0	46,9 154,0	68,2 300,4	48,5 159,0	78,4 345,4	50,1 164,0	89,3 393,4	53,7 176,0	101,0 444,9	55,4 182,0	113,4 499,6	57,0 187,0		
8,0 bar 114 psi	37,5 165,2	43,6 143,0	45,2 199,1	45,2 148,0	53,6 236,1	46,7 153,0	62,9 277,1	49,6 163,0	72,9 321,1	51,2 16,0	83,8 369,2	52,9 173,0	95,5 420,7	56,5 185,0	108,0 475,8	58,2 191,0	121,3 534,6	60,4 198,0		