

GETRIEBE VERSENKREGNER **HYDRA-2-XS H**
IRRIGATORE A TURBINA **HYDRA-2-XS WH**
Vollkreisregner | Irrigatore a cerchio pieno
Teilkreisregner | Irrigatore regolabile


Einsatzgebiete

Parks, Tennisplätze, Sportplätze,
Golfanlagen, private Gärten

Applicazioni

Parchi, campi da tennis, campi sportivi,
campi da golf, giardini

Leistungsdaten / dati tecnici

Regnertyp / Tipo	HYDRA-2-XS
Düsengröße / Boccaglio	4 - 6 mm
Düsenanzahl / N. ugelli	mit 1 Düse / con 1 ugello
Betriebsdruck / Pressione in uso min.-max.	3,0 - 6,0 bar
Wurfweite / Raggio	13 - 19 m
Wasserverbrauch / Portata m³/h	1,0 - 3,2 m³/h
Strahlanstieg / Traiettoria getto	25°
Anschluß / Attacco	1" IG mit MS-Büchse / F con inserto in ottone

Produktvorteile

- Zentrale Wasserführung für hohe Energie-effizienz
- Linker (+/- 90°) und rechter (30-360°) Sektoranschlag einstellbar
- Sektoreinstellung auch bei Stillstand des Regners möglich
- Rotationszeit variabel einstellbar (100-150 Sek/360°)
- Kugelgelagerter Regnerkopf
- Alle Teile von oben ohne Grabarbeiten demontierbar
- Regnerkörper aus hochwertigem Kunststoff
- Antrieb, Führung und Wendeeinrichtung gekapselt
- Freispültechnik für Anfangs- und Abstiegsphase

Caratteristiche

- portata centrale dell' acqua per risparmio energetico
- settore destro (30-360°) e sinistro (+/- 90°) regolabile
- facile regolazione dell' arco d' irrigazione. Anche ad irrigatore fermo è possibile vedere l' arco impostato
- velocità di rotazione regolabile da 100 a 150 sec/360°
- rotazione della testa dell' irrigatore su speciale cuscinetto a sfera
- Accesso a tutte le parti dell' irrigatore dalla parte superiore, senza necessità di scavi
- corpo in solida e resistente plastica antiurto
- cassa irrigatore chiusa e sigillata
- nuova tecnica di riscaquo in fase di rialzo e abbassamento irrigatore

sprinkler type Regnertyp	body height Einbauhöhe	pop-up height Aufstiegshöhe	minimum pressure Minstdruck	exposed surface Ø Außen-Ø Gehäuse	cap Ø Außen-Ø Kopf
HYDRA-2-XS	274 mm / 0,9 feet	80 mm / 0,26 feet	3,0 bar / 43 psi	115 mm / 0,38 feet	60 mm / 0,20 feet

HYDRA-2-XS mit 1 Düse / con un ugello

Betriebs- druck operating pressure	Düse/nozzle 4 mm/ 0,16"		Düse/nozzle 5 mm/ 0,20"		Düse/nozzle 6 mm/ 0,24"		Düse/nozzle		Düse/nozzle		Düse/nozzle	
	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet
2,5 bar 36 psi												
3,0 bar 43 psi	0,99 4,36	13,0 42,6	1,54 6,78	15,0 49,2	2,22 9,78	17,0 55,7						
3,5 bar 50 psi												
4,0 bar 58 psi	1,14 5,02	13,5 44,3	1,78 7,84	16,0 52,5	2,56 11,28	17,5 57,4						
4,5 bar 65 psi												
5,0 bar 73 psi	1,27 5,59	14,0 45,9	1,99 8,77	16,5 54,1	2,86 12,60	18,0 59,0						
5,5 bar 79 psi												
6,0 bar 87 psi	1,39 6,12	15,0 49,2	2,18 9,60	17,0 55,7	3,2 14,16	19,0 62,3						
7,0 bar 102 psi												
8,0 bar 114 psi												

Lieferbar

- mit schwarzem Deckel
- mit Wendeeinrichtung (W)
- mit Stopventil (H)
- Vollkreis
- Antrieb, Führung und Wendeeinrichtung gekapselt
- Freispültechnik für Anfangs- und Abstiegsphase

Disponibile

- con coperchio nero
- a settore regolabile (W)
- con valvola antidrenaggio (H)
- a cerchio pieno
- cassa irrigatore chiusa e sigillata
- nuova tecnica di riscaquo in fase di rialzo e abbassamento irrigatore

News HYDRA-2-SX

- Verbesserter Sandschutz
- Sieb zum Aufsteiger formschlüssig gesichert
- protezione antisabbia migliorato
- filtro in entrata irrigatore fissato