

**SCHWINGHEBEL VERSENKREGNER
IRRIGATORE A BATTENTE**
**LVZX
TRITON-XS**
Kreis- und Teilkreisregner | Irrigatore a cerchio pieno e regolabile

Leistungsdaten / dati tecnici

Regnertyp / Tipo	LVZX-W
Düsengröße / Boccaglio	2,8 - 3,5 mm
Betriebsdruck / Pressione in uso min.-max.	2,5 - 5 bar
Wurfweite / Raggio	8,9 - 11,4 m
Wasserverbrauch / Portata m³/h	0,44 - 0,97 m³/h
Strahlanstieg / Traiettoria getto	30°
Anschluß / Attacco	3/4" IG / F

Produktvorteile

- Düse mit Strahlstörer
- Mit spritzwasserfreiem Schwinghebel
- Nahezu wartungs- und verschleißfrei
- Unempfindlich gegen Verschmutzungen durch Wasser oder Sand

Caratteristiche

- con vite rompigitto
- a battente
- fatto con materiali a lunga durata
- immune alle impurità e alla sabbia

Einsatzgebiete

Privatgärten, Parks, Grünstreifen an Straßenrändern

Applicazioni

giardini, parchi

sprinkler type Regnertyp	body high Einbauhöhe	pop-up height Aufstiegshöhe	minimum pressure Mindestdruck	exposed surface Ø Außen-Ø Gehäuse	lid Ø Außen-Ø Deckel
LVZX	207 mm / 0,68 feet	70 mm / 0,23 feet	2 bar / 29 psi	115 mm / 0,38 feet	96 mm / 0,31 feet

LVZX mit 1 Düse / con 1 ugello

Betriebs- druck operating pressure	Düse/nozzle 2,8 mm/0,11"		Düse/nozzle 3,2 mm/0,13"		Düse/nozzle 3,5 mm/0,14"	
	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet
2,5 bar 36 psi	0,44 1,94	8,9 29,2	0,58 2,56	9,4 30,8	0,69 3,04	9,8 32,1
3,0 bar 43 psi	0,48 2,11	9,5 31,2	0,63 2,78	9,9 32,5	0,75 3,30	10,1 33,1
3,5 bar 50 psi	0,52 2,29	10,1 33,1	0,68 3,00	10,4 34,1	0,82 3,61	10,5 34,4
4,0 bar 58 psi	0,56 2,47	10,4 34,1	0,73 3,22	10,7 35,1	0,87 3,83	10,8 35,4
4,5 bar 65 psi	0,59 2,60	10,6 34,8	0,77 3,39	11,0 36,1	0,92 4,05	11,1 36,4
5,0 bar 73 psi	0,62 2,73	10,9 35,7	0,81 3,57	11,3 37,1	0,97 4,27	11,4 37,4
5,5 bar 79 psi						
6,0 bar 87 psi						
7,0 bar 102 psi						
8,0 bar 114 psi						

Lieferbar

- mit grünem Kunststoffdeckel
- mit Wendeeinrichtung (W)

Disponibile

- con coperchio verde in plastica
- a settore regolabile (W)