

SCHWINGHEBEL VERSENKREGNER IRRIGATORE A BATTENTE

LVZA TRITON-S

Kreis- und Teilkreisregner | Irrigatore a cerchio pieno e regolabile



Leistungsdaten / dati tecnici

Regnertyp / Tipo	LVZA-W
Düsengröße / Boccaglio	4 - 4,5 mm
Betriebsdruck / Pressione in uso min.-max.	2,5 - 6 bar
Wurfweite / Raggio	12 - 14,5 m
Wasserverbrauch / Portata m³/h	0,9 - 1,8 m³/h
Strahlanstieg / Traiettoria getto	22°
Anschluß / Attacco	3/4" IG / F - 1" IG Typ H / F Tipo H

Produktvorteile

- Hohe Rotationsgeschwindigkeit
- Düse mit Strahlstörer
- Mit spritzwasserfreiem Schwinghebel
- Mit grünem oder braunem Deckel
- Mit Schutzring

Caratteristiche

- elevata velocità di rotazione
- con vite rompighetto
- a battente
- con coperchio verde o marrone
- anello di protezione

Einsatzgebiete

Golf-Abschläge, Tennisplätze, Parks,
private Gärten, Reitplätze

Applicazioni

campi da golf, campi da tennis, parchi,
giardini, maneggio

sprinkler type Regnertyp	body height Einbauhöhe	pop-up height Aufstiegshöhe	minimum pressure Mindestdruck	exposed surface Ø Außen-Ø Gehäuse	lid Ø Außen-Ø Deckel
LVZA	224 mm / 0,73 feet	66 mm / 0,22 feet	2,5 bar / 36 psi	190 mm / 0,62 feet	152 mm / 0,50 feet
LVZA H	306 mm / 1,00 feet	72 mm / 0,24 feet	2,5 bar / 36 psi	190 mm / 0,62 feet	152 mm / 0,50 feet

Lieferbar

- mit Stopventil (H)
- mit grünem Kunststoffdeckel
- mit braunem Kunststoffdeckel (T)
- mit Wendeeinrichtung (W)

Disponibile

- con valvola antidrenaggio (H)
- con coperchio verde plastica
- con coperchio marrone plastica (T)
- a settore regolabile (W)

Betriebs- druck operating pressure	Düse/nozzle 4,0 mm/0,16"		Düse/nozzle 4,5 mm/0,18"		Düse/nozzle		Düse/nozzle		Düse/nozzle		Düse/nozzle	
	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet
2,5 bar 36 psi	0,90 3,96	12,0 39,3	1,14 5,02	12,5 41,0								
3,0 bar 43 psi	0,99 4,36	12,5 41,0	1,25 5,51	13,0 42,6								
3,5 bar 50 psi	1,06 4,67	12,7 41,6	1,35 5,95	13,5 44,3								
4,0 bar 58 psi	1,14 5,02	13,0 42,6	1,44 6,34	13,7 44,9								
4,5 bar 65 psi	1,21 5,33	13,3 43,6	1,53 6,74	14,0 45,9								
5,0 bar 73 psi	1,27 5,59	13,5 44,3	1,61 7,09	14,2 46,6								
5,5 bar 79 psi	1,33 5,86	13,7 44,9	1,69 7,36	14,4 47,2								
6,0 bar 87 psi	1,39 6,04	14,0 45,9	1,76 7,75	14,5 47,5								
7,0 bar 102 psi												
8,0 bar 114 psi												