

Art.-Nr | Art.-no.

Beschreibung | Descrizione

SCHWINGHEBEL VERSENKREGNER
IRRIGATORE A BATTENTE

LVZE
LVZE-W
TRITON-M

Kreisregner | Irrigatore a cerchio pieno
Teilkreisregner | Irrigatore regolabile



Leistungsdaten / dati tecnici

Regnertyp / Tipo	LVZE, LVZE-W
Düsengröße / Boccaglio	4,2 - 8,0 mm
Düsenanzahl / N. ugelli	mit 2 und 3 Düsen / con 2 e 3 ugelli
Betriebsdruck / Pressione in uso min.-max.	3 - 7 bar
Wurfweite / Raggio	14,5 - 21,6 m
Wasserverbrauch / Portata m³/h	2,07 - 8,86 m³/h
Strahlanstieg / Traiettoria getto	22°
Anschluß / Attacco	1" IG / F

Produktvorteile

- Treibüse mit Strahlstörer
- Rückwärtige Düse 4,2 mm
- Mit spritzwasserfreiem Schwinghebel
- Mit verzinktem Stahlgehäuse
- Abdeckung aus Kunststoff
- Wartung von oben ohne Garbarbeiten

Caratteristiche

- con vite rompigitto
- ugello contraposto 4,2 mm
- a battente
- campana in acciaio zincato
- coperchio verde in plastica di alta qualità
- manutenzione da sopra senza bisogno di scavi

Einsatzgebiete

Golfgrün, Parkanlagen, Reitplätze
Sportplatz (Torraum)

Applicazioni

campi da golf, campi sportivi, parchi,
maneggio

sprinkler type Regnertyp	body height Einbauhöhe	pop-up height Aufstiegshöhe	minimum pressure Mindestdruck	exposed surface Ø Außen-Ø Gehäuse	lid Ø Außen-Ø Deckel
LVZE	284 mm / 0,93 feet	79 mm / 0,26 feet	3 bar / 42 psi	190 mm / 0,62 feet	152 mm / 0,50 feet
LVZE H	306 mm / 1,00 feet	79 mm / 0,26 feet	3 bar / 42 psi	190 mm / 0,62 feet	152 mm / 0,50 feet

Lieferbar

- mit grünem Kunststoffdeckel
- mit Wendeeinrichtung (W)
- mit rückwertiger Düse (D)
- mit Stopventil (H)

Disponibile

- con coperchio verde plastica
- a settore regolabile (W)
- con 3 ugelli (D)
- con valvola anti drenaggio (H)

LVZE Teilkreis mit 2 Düsen / regolabile con 2 ugelli

Betriebs- druck operating pressure	Düse/nozzle 4,2 mm/0,17"		Düse/nozzle 4,8 mm/0,19"		Düse/nozzle 5,2 mm/0,21"		Düse/nozzle 6,0 mm/0,24"		Düse/nozzle 7,0 mm/0,28"		Düse/nozzle 8,0 mm/0,32"	
	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet
3,0 bar 43 psi	2,1 9,3	14,5 47,5	2,4 10,6	15,1 49,5	2,6 11,5	15,7 51,5	3,1 13,7	16,2 53,1	4,0 17,6	16,7 54,8	4,7 20,7	17,3 56,7
4,0 bar 58 psi	2,4 10,6	15,0 49,2	2,8 12,3	15,8 51,8	3,1 13,7	16,5 54,5	3,5 15,4	17,1 56,1	4,6 20,3	17,7 58,0	5,4 23,8	18,4 60,3
5,0 bar 73 psi	2,7 11,9	15,5 50,8	3,1 13,7	16,5 54,1	3,4 15,0	17,3 56,7	4,0 17,6	18,0 59,0	5,2 22,9	18,7 61,3	6,1 26,9	19,5 63,9
6,0 bar 87 psi	2,9 12,8	16,0 52,5	3,4 15,0	17,2 56,4	3,8 16,7	18,1 59,3	4,3 18,9	18,9 62,0	5,7 25,1	19,7 64,6	6,7 29,5	20,6 67,5
7,0 bar 102 psi	3,2 14,1	16,5 54,1	3,7 16,3	17,7 58,0	4,1 18,1	18,8 61,6	4,7 20,7	19,7 64,6	6,1 26,9	20,6 67,5	7,2 31,7	21,6 70,8