

SCHWINGHEBEL VERSENKREGNER **TRITON-L** IRRIGATORE A BATTENTE **TRITON-L-W**

Kreisregner | Irrigatore a cerchio pieno Teilkreisregner | Irrigatore regolabile



Einsatzgebiete

Golf-Fairway, Fußballplätze, Pferde-Rennbahnen, Parks, Sportanlagen

Applicazioni

campi da golf, campi da calcio, parchi, campi sportivi

Lieferbar

- mit Wendeeinrichtung (W)
- mit Elektroventil (VAC)
- mit Elektroventil und Decoder (CID)
- mit grünem Kunstrasendeckel (S)
- mit Echtrasenschale

Disponibile

- con settore regolabile (W)
- con elettrovalvola (VAC)
- con elettrovalvola e decoder (CID)
- con coperchio erba sintetica verde (S)
- con cestello portazolla

Leistungsdaten / dati tecnici

Regnertyp / Tipo	TRITON-L
Düsengröße / Boccaglio	7 - 17,5 mm
Betriebsdruck / Pressione in uso min.-max.	3 - 7 bar
Wurfweite / Raggio	19 - 36,5 m
Wasserverbrauch / Portata m³/h	4,3 - 27,1 m³/h
Strahlanstieg / Traiettoria getto	22°
Anschluß / Attacco	1 1/2" IG / F

Produktvorteile

- Hohe Rotationsgeschwindigkeit < 1 min/360°
- Fingerleichte Sektoreinstellung ohne Werkzeug
- Hohe Strahlstabilität auch in windigen Lagen
- Geeignet für Grauwasser
- Abdeckung aus Kunststoff oder mit Kunstrasen in grün
- Extrem langlebig
- Umfassende Ersatzteilversorgung - dadurch unerreichte Wirtschaftlichkeit
- Alle Teile inkl. Spule von oben ohne Grabarbeiten tauschbar
- Excellente Verteilungsgenauigkeit bestätigt durch CIT
- Handbedienung von oben möglich

Caratteristiche

- elevata velocità di rotazione < 1 min/360°
- facile regolazione del settore
- ottima precipitazione anche in aree esposte al vento
- adatto anche per acqua torbida
- coperchio verde in plastica di alta qualità o con erba sintetica verde
- estremamente resistente e grande longevità
- tutti i pezzi di ricambio da sempre disponibili
- manutenzione da sopra senza bisogno di scavi solenoide incluso
- densità di precipitazione eccellente testato CIT
- possibilità di funzione ON-OFF manuale

TRITON-L Teilkreis mit 2 Düsen / regolabile con 2 ugelli

Betriebsdruck operating pressure	Düse/nozzle 7 mm/0,28"	Düse/nozzle 8 mm/ 0,32"	Düse/nozzle 9 mm/ 0,35"	Düse/nozzle 10 mm/ 0,39"	Düse/nozzle 11 mm/ 0,43"	Düse/nozzle 12 mm/ 0,47"	Düse/nozzle 13 mm/ 0,43"	Düse/nozzle 14 mm/ 0,51"	Düse/nozzle 15 mm/ 0,53"	Düse/nozzle 17,5mm/0,7"
	m³/h gpm	m³/h gpm	m³/h gpm	m³/h gpm	m³/h gpm	m³/h gpm	m³/h gpm	m³/h gpm	m³/h gpm	m³/h gpm
2,5 bar 36 psi										
3,0 bar 43 psi	4,6 20,3	19,0 62,3	5,7 25,1	19,5 63,9	6,8 30,0	20,0 65,6	7,9 34,8	20,5 67,2	8,8 38,8	21,0 68,9
3,5 bar 50 psi										
4,0 bar 58 psi	5,2 22,9	19,5 63,9	6,5 28,6	20,5 67,2	7,8 34,4	21,2 69,5	9,0 39,6	21,9 71,8	10,2 44,9	23,0 75,4
4,5 bar 65 psi										
5,0 bar 73 psi	5,8 25,6	20,6 67,5	7,2 31,7	21,5 70,5	8,7 39,3	22,4 73,4	10,0 44,1	23,3 76,4	11,3 49,8	24,8 81,3
5,5 bar 79 psi										
6,0 bar 87 psi	6,4 28,2	21,4 70,2	7,9 34,8	22,5 73,8	9,5 41,9	23,6 77,4	11,0 48,5	24,7 81,0	12,4 54,6	26,6 87,2
7,0 bar 102 psi	6,8 30,0	21,9 71,8	8,5 37,4	23,3 76,4	9,2 40,5	24,7 81,0	11,8 52,0	26,1 85,6	13,3 58,6	27,9 91,5
8,0 bar 114 psi	7,3 32,2	22,3 73,1	9,1 40,1	24,0 78,7	10,9 48,0	25,7 84,3	12,6 55,5	27,4 89,8	14,2 62,6	29,1 95,4

Regnertyp sprinkler type	inlet Anschlußgewinde	body height Einbauhöhe	pop-up height Aufstiegshöhe	Mindestdruck minimum pressure	Außen-Ø-Gehäuse exposed surface Ø	Außen Ø Deckel lid Ø
TRITON-L	1 1/2" IG / female	377 mm/1,24 feet	107 mm/0,32 feet	3 bar/42 psi	247 mm/0,81 feet	181 mm/0,59 feet
TRITON-L S	1 1/2" IG / female	394 mm/1,29 feet	107 mm/0,32 feet	3 bar/42 psi	247 mm/0,81 feet	181 mm/0,59 feet
TRITON-L TC	1 1/2" IG / female	584 mm/1,91 feet	205 mm/0,67 feet	3 bar/42 psi	251 mm/0,82 feet	223 mm/0,78 feet
TRITON-L VAC	1 1/2" IG / female	453 mm/1,49 feet	107 mm/0,32 feet	3 bar/42 psi	247 mm/0,81 feet	181 mm/0,59 feet
TRITON-L SVAC	1 1/2" IG / female	472 mm/1,55 feet	107 mm/0,67 feet	3 bar/42 psi	247 mm/0,81 feet	181 mm/0,59 feet
TRITON-L TCVAC	1 1/2" IG / female	662 mm/2,17 feet	205 mm/0,67 feet	3 bar/42 psi	251 mm/0,82 feet	223 mm/0,79 feet