

COMBIPRO RG7300HAC



MODELLO	COMBIPRO RG7300HAC-M5
ALTERNATORE	
Tipo	Sincrono, Monofase, senza spazzole, autoregolato, autoeccitato (optional AVR)
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Potenza Massima LTP	7,1kVA - 6,4kW
Potenza Continua PRP	6,4kVA - 5,8kW
Protezione	IP 23
MOTORE	
Tipo	Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria, 3000 rpm
Marca	HONDA
Modello	iGX390 STAGE 5 (con regolazione elettronica dei giri)
Cilindrata	390 cc
Carburante	BENZINA
Autonomia @ 75%	14 h / 25 lt.
Avviamento	Avv.to Elettrico c/batteria
Quadro comandi	1 CEE 16A 230V; 1 CEE 32A 230V; INTERRUTTORE TERMICO; INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO; VOLTMETRO; CONTAORE; INTERRUTTORE AVV.TO ON/OFF; PROTEZIONE BASSA PRESSIONE OLIO; CONNETTORE PER AVV.TO REMOTO SPINA 10PIN FEMMINA
Struttura	CARRELLO DUE RUOTE INTEGRATO; PANNELLATURA LATERALE RIVESTITA DI FONOASSORBENTE
Dimensioni cm.	800x640x700
Peso - kgs.	108
livello sonoro	69 dBA @ 7 mt